SOUDAL

Лист технической информации

PRIMER 150

Технические данные:

Основа	Синтетические смолы
Твердение	Физическое высыхание
Цвет	Бесцветный
Плотность	0,93 г/см^3
Время высыхания	Ок 60 минут (при 20°Ц / 65% RH)
Температура использования	От +5 °Ц до +25 °Ц
Расход	Ок. 0,2 л/м^2
Упаковка	Банка 250 мл, 1 л



Описание продукта:
Primer 150 – препарат для грунтовки пористых поверхностей.
Улучшает адгезию силиконовых и гибридных герметиков к пористым поверхностям.
Связывает и очищает поверхности от пыли и мусора.

Применение:
Грунтовка для деревянных, бетонных, каменных, керамических поверхностей перед использованием силиконовых и гибридных герметиков.

Хранение:
12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от мороза.

Инструкция по применению:
Поверхность должна быть сухая, чистая, не загрязнена пылью, мусором или слоем ослабляющим адгезию.
Наносить равномерным слоем при помощи кисти минимум 60 мин, максимум 4 часа перед использованием герметика.

Меры безопасности:
Соблюдать требования повседневной гигиены. Обеспечить хорошую вентиляцию места работы.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание

АО «Солди и Ко», 04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 28/2, тел./факс: (044) 591-53-05
www.soudal.ua, www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua